

# ÜRÜN KATALOĐU



**GTK**

## İÇİNDEKİLER

<b>HAKKIMIZDA</b>	<b>5</b>
<b>ZİRAİ LASTİKLER</b>	<b>8-29</b>
<i>Radyal Traktör Lastikleri</i>	9-12
<i>Radyal Römork Lastikleri</i>	13
<i>Traktör Ön Lastikleri</i>	14-16
<i>Traktör Arka Lastikleri</i>	17-19
<i>Biçerdöver Lastikleri</i>	20-21
<i>Römork Lastikleri</i>	21-26
<i>Bahçe-Tarla Ekipman Lastikleri</i>	26-29
<i>Ormancılık Lastikleri</i>	29
<b>İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ</b>	<b>30-39</b>
<i>Radyal Hafriyat Lastikleri</i>	31
<i>Endüstriyel Hafriyat Lastikleri</i>	31-36
<i>Yol Yapım Makineleri Lastikleri</i>	37
<i>Forklift Lastikleri</i>	38
<i>Dolgu Forklift Lastikleri</i>	39

# İz Bırakan Güç





## HAKKIMIZDA

Dünyada 5 kıtada hizmet veren GTK; zirai ve endüstriyel lastik kategorilerinde yenilikçi ve güven odaklı ürünler üreterek sektörün en önemli markalarından biri haline gelmiştir.

Radyal zirai lastik grubunda traktör, biçerdöver, römork; konvansiyonel zirai lastik grubunda traktör, römork, biçerdöver, bahçe/tarla; endüstriyel lastik grubunda hem konvansiyonel hem radyal hafriyat lastikleri; yol yapım makinesi, forklift lastikleri ve ürün gamına yeni eklenen dolgu forklift lastikleri gibi geniş bir ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir.

İnovatif Ar-Ge yaklaşımlarıyla yüksek performanslı ürünler tasarlayan, Toplam Kalite Yönetimini benimseyen, ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim gerçekleştiren ve üretim kapasitesini her geçen yıl artıran GTK, ham madde girdisinden sevkiyat sonrası kontrolüne kadar tüm süreçlerde ürünlerin kalite ve güvenilirliğini sağlamaktadır.

Yenilenen sipariş yönetimi sistemleri aracılığıyla 360 derece entegre çalışan kurumsal bir altyapıda sipariş süreçlerini verimli yöneten ve hızlı servis sunan GTK; müşteri odaklı bir bakış açısı, uzman teknik servis ekibiyle müşterilerinin tüm talep, şikayet ve önerilerine danışmanlık ve çözümler sunarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

## SERTİFİKALAR



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  
YÖNETİM SİSTEMİ



ÇEVRE  
YÖNETİM SİSTEMİ



KALİTE  
YÖNETİM SİSTEMİ



BİLGİ GÜVENLİĞİ  
YÖNETİM SİSTEMİ



TÜRK STANDARTLARI  
ENSTİTÜSÜ



# ÜRÜN GRUPLARI

## RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ



RS200

RS220

## RADYAL RÖMORK LASTİKLERİ



RF40

## BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ



BT25

BT20

AS100

BT44

BT45

BT46

FT80

## ORMANCILIK LASTİKLERİ



## TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ



AS10

AS12

AS14

AS16

AS100

## TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ



AS100

## RADYAL HAFRİYAT LASTİKLERİ



RI11

## ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



LD94

BC70

BC80

LD90

OC10

LD92

## BİÇERDÖVER LASTİKLERİ



BT48

BT20

AS100

## RÖMORK LASTİKLERİ



TN52

TN50

TN60

## ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ



LD96

HP100

GD90

GD92

## YOL YAPIM MAKİNELERİ LASTİKLERİ



GD94

SM40

## FORKLİFT LASTİKLERİ



CK50

## RÖMORK LASTİKLERİ



TN70

TN80

BT25

BT22

BT20

BT44

BT40

## DOLGU FORKLİFT LASTİKLERİ



FORXY

YENİ  
ÜRÜN

# ZİRAİ LASTİKLER



## GTK

- Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş
- Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans



**RS200**  
RADYAL TRAKTÖR  
LASTİKLERİ

Şişirilmiş Boyutlar

Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Kesit Geniřliđi		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Bařına Tařınabilir Yük		Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(kg)	(psi)			
<b>65 SERİSİ</b>											
UR6516320102GTK	320/65 R16	TL	319	822	117/120	D/A8	1285/1405	35	2432	367	
UR6520340102GTK	340/65 R20	TL	343	950	124/127	D/A8	1600/1750	35	2817	427	
UR6520420102GTK	420/65 R20	TL	418	1054	135/138	D/A8	2180/2385	35	3114	469	
UR6524440102GTK	440/65 R24	TL	445	1185	128/131	D/A8	1800/1950	35	3542	535	
UR6528440102GTK	440/65 R28	TL	445	1285	131/134	D/A8	1950/2120	35	3857	585	
UR6524480102GTK	480/65 R24	TL	480	1235	133/136	D/A8	2060/2240	35	3683	555	
UR6528480102GTK	480/65 R28	TL	480	1337	142/145	D/A8	2650/2900	35	4004	606	
UR6524540102GTK	540/65 R24	TL	550	1320	146/149	D/A8	3000/3250	35	3924	589	
UR6528540102GTK	540/65 R28	TL	550	1420	149/152	D/A8	3250/3550	35	4238	639	
UR6530540102GTK	540/65 R30	TL	550	1470	150/153	D/A8	3350/3650	35	4396	664	
UR6534540102GTK	540/65 R34	TL	550	1575	152/155	D/A8	3550/3875	35	4725	716	
UR6538540102GTK	540/65 R38	TL	550	1675	153/156	D/A8	3650/4000	35	5039	767	
UR6528600102GTK	600/65 R28	TL	591	1491	154/157	D/A8	3750/4125	35	4439	668	
UR6530600102GTK	600/65 R30	TL	601	1542	155/158	D/A8	3875/4245	35	4546	685	
UR6534600102GTK	600/65 R34	TL	601	1644	157/160	D/A8	4125/4515	35	4920	744	
UR6538600102GTK	600/65 R38	TL	595	1750	159/162	D/A8	4375/4750	35	5251	797	
UR6538650102GTK	650/65 R38	TL	650	1820	163/166	D/A8	4875/5300	35	5449	825	
UR6542650102GTK	650/65 R42	TL	650	1913	165/168	D/A8	5150/5600	35	5744	872	
UR6526750102GTK	750/65 R26	TL	755	1640	166/163	A8/B	5300/4875	35	4844	722	
UR6532800102GTK	800/65 R32	TL	800	1858	178/175	A8/B	7500/6900	46	5509	824	

# GTK



# GTK

- Esnek yanak yapısı sayesinde konforlu sürüş
- Güçlü topuk yapısı
- Özel tasarım diş deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Derin dişleri ve geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans



## RS220 RADYAL TRAKTÖR LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
<b>70 SERİSİ</b>										
UR7042620112GTK	620/70 R42	TL	625	1935	166/166	A8/B	5300/5300	35	5806	881
<b>75 SERİSİ</b>										
UR7526620112GTK	620/75 R26	TL	630	1600	166/166	A8/B	5300/5300	46	4731	706
UR7530620112GTK	620/75 R30	TL	630	1695	163/161	A8/B	4875/4625	35	5032	754
UR7532650112GTK	650/75 R32	TL	650	1795	172/172	A8/B	6300/6300	46	5331	799

# GTK

- Takviyeli topuk tasarımı ile her türlü arazi koşulunda ideal kullanım
- Geniş taban izi sayesinde toprağı ezmeden yüksek performans
- Yönsüz sırt deseni sayesinde kendini temizleyebilme
- Delinmelere karşı güçlendirilmiş sırt ve yanak profilleri



## RF40 RADYAL RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
<b>45 SERİSİ</b>										
UR4522560202GTK	560/45 R22.5	TL	564	1076	152	D	3550	58	3222	488
<b>50 SERİSİ</b>										
UR5022600202GTK	600/50 R22.5	TL	591	1172	159	D	4375	58	3493	526
<b>60 SERİSİ</b>										
UR6022500202GTK	500/60 R22.5	TL	490	1140	155	D	3875	58	3403	513

# GTK

# GTK

# GTK

- Genel amaçlı traktör ön lastiği
- Kanal yapısı sayesinde yüksek manevra kabiliyeti
- Tarlada ve yolda üstün performans
- Omuzlardaki dişler sayesinde uzun ömürlü, ekonomik kullanım
- Taş ve darbelere dayanıklı güçlü ve sağlam gövde yapısı



## AS10 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U3162011GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162021GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163011GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163021GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164011GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164021GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363

# GTK

- Uzun ömürlü traktör ön lastiği
- Diş derinliği sayesinde ekstra güçlü yapı
- Diş deseni sayesinde yüksek manevra kabiliyeti



## AS14 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U3162111GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162121GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163111GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163121GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164211GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164221GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3191011GTK	6.00-19 6PR	TT	165	814	93	A6	650	48	2453	374

- Uzun ömürlü traktör ön lastiği
- Yönsüz kullanım özelliği ile yüksek manevra kabiliyeti
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı



## AS12 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U3164111GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164121GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3181021GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
U3201021GTK	6.50-20 8PR	TT	175	865	102	A6	850	54	2605	397
U3202021GTK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417

- Arazi kullanımına uygun traktör ön lastiği
- Düz deseni sayesinde mükemmel manevra kabiliyeti ve yönsüz kullanım özelliği
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı
- Düz çizgisel deseniyle yumuşak arazilerde doğrusal ilerleme stabilitesi



## AS16 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U3161011GTK	5.50-16 6PR	TT	150	710	86	A6	530	54	2135	325
U3161021GTK	5.50-16 8PR	TT	150	710	91	A6	615	54	2135	325
U3162211GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162221GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163211GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163221GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164311GTK	7.50-16 6PR	TT	205	805	98	A6	750	41	2404	363
U3164321GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3166021GTK	9.00-16 8PR	TT	234	855	111	A6	1090	45	2545	383
U3167021GTK	10.00-16 8PR	TT	274	895	115	A6	1215	41	2658	399
U3168021GTK	11.00-16 8PR	TT	315	965	118	A6	1320	36	2856	427
U3181221GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390



# GTK

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



## AS100 TRAKTÖR ÖN LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U3151021GTK	7.50-15 8PR	TT	205	780	99	A6	775	52	2325	350
U3162311GTK	6.00-16 6PR	TT	165	735	88	A6	560	48	2206	335
U3162321GTK	6.00-16 8PR	TT	165	735	93	A6	650	48	2206	335
U3163311GTK	6.50-16 6PR	TT	175	760	91	A6	615	45	2277	345
U3163321GTK	6.50-16 8PR	TT	175	760	97	A6	730	54	2277	345
U3164421GTK	7.50-16 8PR	TT	205	805	103	A6	875	54	2404	363
U3181421GTK	7.50-18 8PR	TT	205	860	106	A6	950	54	2575	390
U3202121GTK	7.50-20 8PR	TT	205	915	108	A6	1000	49	2747	417
U3203011GTK	9.5-20 6PR	TT	241	940	101	A6	825	30	2818	427
U3203021GTK	9.5-20 8PR	TT	241	940	106	A6	950	35	2817	427
U3203022GTK	9.5-20 8PR	TL	241	940	106	A6	950	35	2817	427
U3204021GTK	11.2-20 8PR	TT	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453
U3204022GTK	11.2-20 8PR	TL	285	1005	113	A6	1150	38	3001	453

# GTK

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



## AS100 TRAKTÖR ARKA LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U5241011GTK	8.3-24 6PR	TT	210	1009	105	A6	925	30	3044	465
U5241021GTK	8.3-24 8PR	TT	210	1009	108	A6	1000	35	3044	465
U5242011GTK	9.50-24 6PR	TT	241	1050	110	A6	1060	26	3160	481
U5242021GTK	9.50-24 8PR	TT	241	1050	116	A6	1250	34	3160	481
U5243011GTK	11.2-24 6PR	TT	284	1105	110	A6	1060	26	3316	503
U5243021GTK	11.2-24 8PR	TT	284	1105	116	A6	1250	34	3316	503
U5243041GTK	11.2-24 12PR	TT	284	1105	122	A6	1500	40	3316	503
U5244011GTK	12.4-24 6PR	TT	315	1160	115	A6	1215	24	3471	525
U5244021GTK	12.4-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
U5244121GTK	320/85-24 8PR	TT	315	1160	118	A6	1320	29	3471	525
U5244041GTK	12.4-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
U5244141GTK	320/85-24 12PR	TT	315	1160	124	A6	1600	35	3471	525
U5245011GTK	13.6-24 6PR	TT	345	1210	120	A6	1400	22	3613	545
U5245021GTK	13.6-24 8PR	TT	345	1210	123	A6	1550	28	3613	545
U5245041GTK	13.6-24 12PR	TT	345	1210	129	A6	1850	34	3613	545
U5246011GTK	14.9-24 6PR	TT	378	1265	125	A6	1650	20	3768	567
U5246021GTK	14.9-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
U5246121GTK	380/85-24 8PR	TT	378	1265	128	A6	1800	26	3768	567
U5246031GTK	14.9-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
U5246131GTK	380/85-24 10PR	TT	378	1265	131	A6	1950	30	3768	567
U5246051GTK	14.9-24 14PR	TT	378	1265	137	A6	2300	38	3768	567
U5248021GTK	16.9-24 8PR	TT	429	1335	133	A6	2060	25	3966	595
U5248031GTK	16.9-24 10PR	TT	429	1335	136	A6	2240	29	3966	595
U5248051GTK	16.9-24 14PR	TT	429	1335	141	A6	2575	35	3966	595
U5247042GTK	15.5/80-24 12PR	TL	394	1260	157	A6	4125	44	3754	565
U5247062GTK	15.5/80-24 16PR	TL	394	1260	163	A6	4875	58	3754	565
U5261031GTK	14.9-26 10PR	TT	378	1315	133	A6	2060	30	3926	592
U5262031GTK	18.4-26 10PR	TT	467	1461	142	A6	2650	26	4338	650
U5262051GTK	18.4-26 14PR	TT	467	1461	150	A6	3350	40	4338	650
U5262061GTK	18.4-26 16PR	TT	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650
U5261051GTK	14.9-26 14PR	TT	378	1315	140	A6	2500	39	3926	592
U5281011GTK	11.2-28 6PR	TT	284	1205	112	A6	1120	26	3630	553
U5281021GTK	11.2-28 8PR	TT	284	1205	118	A6	1320	34	3630	553
U5282011GTK	12.4-28 6PR	TT	315	1260	117	A6	1285	25	3786	575
U5282021GTK	12.4-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
U5282221GTK	320/85-28 8PR	TT	315	1260	125	A6	1650	30	3786	575
U5283011GTK	13.6-28 6PR	TT	345	1310	121	A6	1450	23	3927	595
U5283021GTK	13.6-28 8PR	TT	345	1310	125	A6	1650	29	3927	595
U5284011GTK	14.9-28 6PR	TT	378	1365	125	A6	1650	20	4083	617
U5284021GTK	14.9-28 8PR	TT	378	1365	130	A6	1900	26	4083	617
U5284031GTK	14.9-28 10PR	TT	378	1365	135	A6	2180	30	4083	617
U5284051GTK	14.9-28 14PR	TT	378	1365	143	A6	2725	40	4083	617

# GTK

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



**AS100**  
**TRAKTÖR ARKA**  
**LASTİKLERİ**

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereleli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



**AS100**  
**TRAKTÖR ARKA**  
**LASTİKLERİ**

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri				Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)				Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U5285021GTK	16.9-28 8PR	TT	429	1435	135	A6	2180	24	4281	645	U5341051GTK	16.9-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
U5285031GTK	16.9-28 10PR	TT	429	1435	139	A6	2430	29	4281	645	U5341151GTK	420/85-34 14PR	TT	429	1585	148	A6	3150	37	4753	720
U5285051GTK	16.9-28 14PR	TT	429	1435	143	A6	2725	34	4281	645	U5342031GTK	18.4-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
U5301021GTK	14.9-30 8PR	TT	378	1415	132	A6	2000	26	4240	642	U5342131GTK	460/85-34 10PR	TT	467	1650	146	A6	3000	26	4937	746
U5301031GTK	14.9-30 10PR	TT	378	1415	136	A6	2240	29	4240	642	U5342051GTK	18.4-34 14PR	TT	467	1650	155	A6	3875	40	4937	746
U5302021GTK	16.9-30 8PR	TT	429	1485	137	A6	2300	25	4438	670	U5361011GTK	12.4-36 6PR	TT	315	1465	121	A6	1450	24	4429	677
U5302031GTK	16.9-30 10PR	TT	429	1485	144	A6	2800	28	4438	670	U5361021GTK	12.4-36 8PR	TT	315	1465	126	A6	1700	29	4429	677
U5302051GTK	16.9-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670	U5362011GTK	13.6-36 6PR	TT	345	1515	125	A6	1650	23	4571	697
U5302151GTK	420/85-30 14PR	TT	429	1485	150	A6	3350	34	4438	670	U5362021GTK	13.6-36 8PR	TT	345	1515	129	A6	1850	29	4571	697
U5303021GTK	18.4-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696	U5381021GTK	12.4-38 8PR	TT	315	1515	127	A6	1750	29	4587	703
U5303121GTK	460/85-30 8PR	TT	467	1550	139	A6	2430	20	4622	696	U5382021GTK	13.6-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
U5303031GTK	18.4-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696	U5382031GTK	13.6-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
U5303131GTK	460/85-30 10PR	TT	467	1550	145	A6	2900	26	4622	696	U5383021GTK	14.00-38 8PR	TT	345	1565	131	A6	1950	29	4728	723
U5303051GTK	18.4-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696	U5383031GTK	14.00-38 10PR	TT	345	1565	135	A6	2180	33	4728	723
U5303151GTK	460/85-30 14PR	TT	467	1550	154	A6	3750	40	4622	696	U5384031GTK	15.5-38 10PR	TT	394	1570	138	A6	2360	33	4742	725
U5321021GTK	8.3-32 8PR	TT	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559	U5384041GTK	15.5-38 12PR	TT	394	1570	141	A6	2575	38	4742	725
U5321022GTK	8.3-32 8PR	TL	211	1195	111	A6	1090	46	3634	559	U5385031GTK	16.9-38 10PR	TT	429	1685	145	A6	2900	30	5067	771
U5322021GTK	9.5-32 8PR	TT	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581	U5385051GTK	16.9-38 14PR	TT	429	1685	152	A6	3550	40	5067	771
U5322022GTK	9.5-32 8PR	TL	241	1250	115	A6	1215	39	3790	581	U5386031GTK	18.4-38 10PR	TT	467	1750	147	A6	3075	26	5251	797
U5323021GTK	12.4-32 8PR	TT	315	1360	125	A6	1650	32	4101	625	U5386051GTK	18.4-38 14PR	TT	467	1750	154	A6	3750	36	5251	797
U5341031GTK	16.9-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720											
U5341131GTK	420/85-34 10PR	TT	429	1585	142	A6	2650	29	4753	720											

# GTK

- Beşli düz diş tasarımı ile düşük yuvarlanma direnci
- Arazi ve arazi dışı kullanım olanağı
- Ziraî ekipman ve römork ile birlikte toprak işleme uygunluğu
- Düşük lastik basıncında yüksek yük kapasitesiyle dengeli sürüş imkanı ve yumuşak toprakta dayanıklılık



## BT48 BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4242032GTK	9.00-24 10PR	TL	272	1094	124	B	1600	41	3285	499
U4203052GTK	16.0-70.20 14PR	TL	418	1075	154	A6	3750	51	3244	487

# GTK

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Traktörün hareketi esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereli bloklar sayesinde çamur tahliyesi



## AS100 BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U5263072GTK	23.1-26 18PR	TL	587	1605	162	A6	4750	37	4746	708
U5303261GTK	18.4-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
U5303361GTK	460/85-30 16PR	TT	467	1550	158	A6	4250	45	4622	696
U5304072GTK	23.1-30 18PR	TL	587	1715	160	A6	4500	36	5088	762
U5342061GTK	18.4-34 16PR	TT	467	1650	159	A6	4375	45	4937	746
U5387061GTK	20.8-38 16PR	TT	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833
U5387062GTK	20.8-38 16PR	TL	528	1840	162	A6	4750	39	5506	833

- Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı tarım lastiği
- Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış diş derinliği sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı



## BT20 BİÇERDÖVER LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4181041GTK	10.5/80-18 12PR	TT	274	885	135/123	A8	2180	65	2646	400
U4182051GTK	12.5/80-18 14PR	TT	308	965	144/131	A8	2800	63	2872	432
U4183061GTK	13.0/65-18 16PR	TT	336	890	144/131	A8	2800	71	2660	402

- Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği
- Delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban yapısı
- Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanılmalara karşı mukavemet özelliği



## TN52 RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4202051GTK	9.00-20 14PR	TT	247	1017	133	A6	2060	81	3035	458

# GTK

- Sırt deseni özelliğiyle asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği
- Yüksek dolu/boş oranı sayesinde delinmelere ve yarılmalara karşı dayanıklı taban özelliği
- Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanıl darbelere karşı mukavemet özelliği



## TN50 RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4161041GTK	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355
U4201051GTK	8.25-20 14PR	TT	234	970	133	A6	2060	90	2902	439

# GTK

- Özel deseni sayesinde sürüş hakimiyeti ve mükemmel yol tutuşu
- Çevresel olukları sayesinde artırılmış su ve çamur tahliyesi
- Güçlü karkas yapısı ve yüksek aşınma direnci
- Konforlu sürüş
- Kaplanabilirlik özelliği



## TN70 RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4162141GTK	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
U4162151GTK	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387

- Geliştirilmiş taban sayesinde taş ve darbelere karşı dayanıklı yapı
- Genel amaçlı römork lastiği
- Uzun ömür ve ekonomik kullanım
- Tarlada ve yolda üstün performans
- Özel deseni sayesinde çamur tutmama özelliği
- Yüksek çekiş kabiliyeti



## TN60 RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4162041GTK	9.00-16 12PR	TT	247	865	125	A6	1650	58	2573	387
U4162051GTK	9.00-16 14PR	TT	247	865	128	A6	1800	67	2573	387

- Sırt deseni sayesinde asfalt ve arazide kullanılabilen tarım lastiği
- Güçlü naylon karkas yapısı ve yanakları sayesinde yanıl darbelere karşı mukavemet özelliği
- Kompleks diş yapısı ve kanalları sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliği
- Zemine düz basmayı sağlayan sırt dizaynı



## TN80 RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			(mm)	(mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4161141GTK	7.50-16 12PR	TT	214	787	121	A8	1450	72	2353	355

# GTK

- Güçlü gövde yapısı ile yüksek yük taşıma kapasitesi
- Geniş taban alanı ile toprağı daha az sıkıştırma
- Toprak tutmayan dış yapısı



## BT25 RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4153442GTK	260/70-15.3 (10.0/75-15.3) 12PR	TL	268	753	126/114	A8	1700	52	2251	340
U4153552GTK	300/80-15.3 (11.5/80-15.3) 14PR	TL	295	869	141/129	A8	2575	58	2579	386
U4153052GTK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142	A8	2650	62	2636	394

# GTK

- Düşük kesitli, yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol ve yol dışı tarım lastiğı
- Geniş çevresel kanallı yapı sayesinde minimum miktarda toprak tutma özelliğı
- Geniş sırt deseni sayesinde yumuşak zeminlerde batmadan ilerleme
- Artırılmış dış derinliğı sayesinde delinmelere karşı dayanıklı gövde yapısı



## BT20 RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4151042GTK	10.0/75-15.3 (260/70-15.3) 12PR	TL	264	760	126/114	A8	1700	68	2271	343
U4152052GTK	11.5/80-15.3 (300/80-15.3) 14PR	TL	290	845	139/126	A8	2430	69	2511	377
U4153152GTK	12.5/80-15.3 (320/80-15.3) 14PR	TL	307	889	142/129	A8	2650	62	2636	394
U4163041GTK	10.5/65-16 (265/65-16) 12PR	TT	274	755	126/114	A8	1700	65	2262	343

- Özel sırt bileşimi
- Her türlü arazide yüksek çekiş kabiliyeti
- Üstün aşınma ve soyulma direnci



## BT22 RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4173052GTK	500/50-17 14PR	TL	503	932	149	A8	3250	41	2771	416
U4173072GTK	500/50-17 18PR	TL	503	932	157	A8	4125	70	2771	416

- Düşük kesitli yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yol dışı tarım lastiğı
- Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliğı



## BT44 RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U4151142GTK	10.0/75-15.3 12PR	TL	264	760	126/114	A8	1700	68	2271	343
U4152152GTK	11.5/80-15.3 14PR	TL	290	845	139/126	A8	2430	69	2511	377
U4153252GTK	12.5/80-15.3 14PR	TL	307	889	142/129	A8	2650	62	2636	394

# GTK

- Güçlü karkas yapısı ve esneme kabiliyeti
- Derin sırt profili sayesinde delinmelere karşı ekstra güçlü yapı



## BT40 RÖMORK LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
			(mm)	(mm)						
U4153362GTK	12.5/80-15.3 16PR	TL	307	889	144/131	A8	2800	71	2636	394
U4153672GTK	400/60-15.5 18PR	TL	404	874	151/139	A8	3450	90	2595	389
U4221062GTK	550/60-22.5 16PR	TL	543	1244	167/163	A8/B	3750	41	3697	555

# GTK

- Yüksek dış derinliği
- Düşük yuvarlanma direnci
- Üstün konfor
- Geniş taban alanı sayesinde toprağı sıkıştırmayan desen yapısı



## BT20 BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
			(mm)	(mm)						
U1124132GTK	10.0/80-12 10PR	TL	264	710	116	A8	1250	57	2103	314

- Düşük yuvarlanma direnci
- Üstün konfor
- Geniş taban alanı sayesinde toprağı sıkıştırmayan desen yapısı



## BT25 BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
			(mm)	(mm)						
U1124032GTK	10.0/80-12 10PR	TL	261	671	116	A8	1250	57	1993	299

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Hareket esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencereci bloklar sayesinde çamur tahliyesi



## AS100 BAHÇE - TARLA EKİPMAN LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
			(mm)	(mm)						
U1152011GTK	6.50/80-15 6PR	TT	163	663	96	A6	710	52	1994	303

# GTK

- Düşük kesitli yol dışı tarım lastiği
- Yüksek yük taşıma kapasitesi
- Çekiş deseni sayesinde çamurlu ve ıslak zeminlerde tutunma özelliği



**BT44**  
BAHÇE - TARLA  
EKİPMAN LASTİKLERİ

#### Şişirilmiş Boyutlar

#### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)						
U1121001GTK	5.00-12 4PR	TT	145	580	62	A6	265	32	1736	262
U1123011GTK	7.00-12 6PR	TT	200	683	83	A6	485	36	2027	304
U1131011GTK	6.50/80-13 6PR	TT	170	640	82	A6	475	52	1913	289

# GTK

- Genel amaçlı bahçe ve tarla traktörü lastiği
- Güçlü ve sağlam gövdesiyle darbelerle karşı dayanıklı yapı
- Kaymayı önleyen özel sırt deseni
- Uzun ömür ve ekonomik kullanım
- Zirai ve küçük tip bahçe araçlarında üstün performans



**BT46**  
BAHÇE - TARLA  
EKİPMAN LASTİKLERİ

#### Şişirilmiş Boyutlar

#### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)						
U1151011GTK	5.00-15 6PR	TT	145	655	76	A6	400	50	1972	300

- Açılı bloklarıyla yüksek çekiş kabiliyeti
- Taban deseni sayesinde toprak tutmadan hareket etme özelliği
- Hareket esnasında merkezde kümelenmeyi önleyerek yanlara hareket etmesini engelleme özelliği
- Pencere blok sayesinde çamur tahliyesi



**BT45**  
BAHÇE - TARLA  
EKİPMAN LASTİKLERİ

#### Şişirilmiş Boyutlar

#### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)						
U1122011GTK	6.50/80-12 6PR	TT	163	588	80	A6	450	52	1758	266

- Orman uygulamaları için özel dizayn
- Özel sırt-yanak bileşenleriyle kesik ve çatlak oluşumuna karşı uzun lastik ömrü
- Omuzdan omuza güçlü konstrüksiyonu sayesinde mükemmel delinme direnci
- Kerestecilik operasyonları için düşük dış açısı sayesinde mükemmel kavrama ve kendini temizleme özelliği
- Merkez dişlere bağlantılı barları sayesinde derin darbelerle karşı dayanıklılık



**FT80**  
ORMANCILIK  
LASTİKLERİ

#### Şişirilmiş Boyutlar

#### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Kesit Genişliği		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlanma Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)						
U5262262GTK	18.4-26 16PR	TL	467	1461	153	A6	3650	44	4338	650

# İŞ MAKİNESİ LASTİKLERİ



## GTK

- Yüksek çekiş gücü • Uzun servis ömrü
- Esnek yapısı sayesinde sürüş konforu • Güçlü karkas yapısı
- Geniş omuz blokları sayesinde yorulmalara karşı yüksek dirençli yapı
- Kesilmelere dayanıklı güçlü sırt yapısı
- Geniş tabanı sayesinde yüksek çekişte üstün performans
- Özel diş yapısı sayesinde çamur tutmama özelliği



**R11**  
RADYAL HAFRİYAT  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
UR7024460712GTK	460 / 70 R 24	TL	455	1255	159/159	A8/B	4375/4375	58	3740	563
UR8024440712GTK	440 / 80 R 24	TL	450	1320	154/154	A8/B	3750/3750	46	3924	589
UR8028440712GTK	440 / 80 R 28	TL	450	1420	156/156	A8/B	4000/4000	46	4238	639

- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Uzun aşınma ömrü



**LD94**  
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6202061GTK	10.00-20 16PR	TT	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484
U6202062GTK	10.00-20 16PR	TL	283	1084	146 / 143	B	3000	109	3225	484



- Uzun aşınma ömrü
- Diş dibi çatlama/yorulma direnci
- Azami çekiş gücü
- Artırılmış yanak koruması ile darbelerle karşı dayanıklı yapı



**BC70**  
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6161042GTK	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
U6162052GTK	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380

- Sağlam çekiş gücü, delinme direnci ve stabilite
- Kaba beton yüzeylerde ve taş ocaklarında; hurda saha işlemleri ve geri dönüşüm uygulamalarına elverişli tasarım
- Güçlendirilmiş omuz blokları sayesinde yüksek tonajlarda manevra kabiliyeti
- Esnek yanak yapısı ile sürüş konforu
- Daha geniş ve daha sağlam bloklara sahip, ekstra geniş sırt
- Geliştirilmiş sırt profili sayesinde uzun çalışma ömrü
- Özel sırt bileşimi ile her türlü arazide mükemmel aşınma ve soyulma direnci



**BC80**  
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6161142GTK	10-16.5 12PR	TL	282	775	138	A3	2360	84	2323	352
U6162152GTK	12-16.5 14PR	TL	320	846	148	A3	3150	90	2524	380
U6182052GTK	12.5/80-18 14PR	TL	305	983	146	A8	3000	62	2923	439

- Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği
- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve diş dibi çatlama/yorulma direnci
- Uzun aşınma ömrü



**LD90**  
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6161242GTK	10-16.5 12PR	TL	256	793	138	A3	2360	84	2374	359
U6162252GTK	12-16.5 14PR	TL	297	858	148	A3	3150	90	2558	385
U6181042GTK	10.5/80-18 12PR	TL	271	892	135	A8	2180	62	2666	403
U6182152GTK	12.5/80-18 14PR	TL	285	955	146	A8	3000	62	2844	428
U6207062GTK	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6207162GTK	405/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6243062GTK	15.5/80-24 16PR	TL	412	1269	162	A8	4750	72	3780	569
U6245062GTK	16.0/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
U6245162GTK	405/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
U6246062GTK	16.9-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
U6246162GTK	440/80-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
U6247052GTK	17.5L-24 14PR	TL	475	1277	154	A8	3750	46	3802	572
U6248052GTK	19.5L-24 14PR	TL	495	1314	154	A8	3750	38	3907	587
U6251052GTK	15.5-25 14PR	TL	400	1286	173	A2	6500	68	3836	578
U6261052GTK	18.4-26 14PR	TL	467	1425	160	A8	4500	42	4237	636
U6281052GTK	16.9-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
U6281152GTK	440/80-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
U6301062GTK	16.9-30 16PR	TL	418	1466	156	A8	4000	47	4384	663

# GTK

- Asfalt ve yol dışı (arazi) kullanım için geliştirilmiş, geniş tabanlar
- Asfalt kullanımlarda kendini temizleyen diş yapısı
- Her türlü hava koşullarına uygun kullanım
- Mükemmel çekiş ve diyagonal diş yapısı sayesinde yüksek savrulma direnci



**OC10**  
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Geniřliđi (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Tařınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6204152GTK	12.5-20 14PR	TL	325	1040	137	A8	2300	51	3100	467

# GTK

- Delinmeye karşı yüksek direnç gösteren sağlam endüstriyel model ve güçlü diş yapısı
- Merkez çemberde geniş desen tasarımı ve daha yüksek çekiş kabiliyeti



**LD96**  
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Geniřliđi (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Tařınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6182352GTK	12.5/80-18 14PR	TL	308	987	146	A8	3000	62	2934	441
U6183052GTK	340/80-18 14PR	TL	343	1001	146	A8	3000	62	2974	446
U6207262GTK	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
U6206052GTK	14.5-20 14PR	TL	355	1095	143	D	2725	51	3256	489

- Yüksek çekiş gücü • Darbelere karşı dayanıklı sırt yapısı
- Esnek yanak yapısı sayesinde sürüş konforu • Takviyeli topuk tasarımı
- Güçlendirilmiş yanak yapısı
- Esnek yanak yapısı sayesinde yüksek tonajda manevra kabiliyeti
- Sırt aşınmasına karşı güçlendirilmiş taban yapısı
- Delinmelere ve darbelere karşı yüksek dirençli desen yapısı
- Artırılmış diş sayısı ve geliştirilmiş diş yapısı sayesinde uzun çalışma ömrü



**LD92**  
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Geniřliđi (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Tařınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6182252GTK	12.5/80-18 14PR	TL	304	965	146	A8	3000	62	2872	432

- Isı ve aşınmaya dayanıklı tasarım
- Bileşik bloklardan oluşan güçlü desen yapısı
- Ağır şartlara dayanıklı güçlü blokları sayesinde uzun servis ömrü
- Güçlü blok yapısı



**HP100**  
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Geniřliđi (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Tařınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6242002GTK	14.00-24 24PR	TL	375	1360	186	A2	9500	123	4037	605
U6242042GTK	14.00-24 32PR	TL	375	1360	190	A2	10600	145	4037	605
U6251062GTK	15.5-25 16PR	TL	384	1261	175	A2	6900	72	3765	568
U6252082GTK	17.5-25 20PR	TL	455	1371	181	A2	8250	83	4076	612
U6254002GTK	20.5-25 24PR	TL	531	1527	189	A2	10300	76	4517	674
U6255002GTK	23.5-25 24PR	TL	604	1625	196	A2	12500	68	4794	714
U6256022GTK	26.5-25 28PR	TL	702	1785	203	A2	15500	68	5246	778
U6256042GTK	26.5-25 32PR	TL	702	1785	206	A2	17000	79	5246	778
U6257042GTK	29.5-25 32PR	TL	758	1923	210	A2	19000	72	5637	833

- Derin oluklu ve yönlü sırt deseni sayesinde her türlü çalışma koşulunda üstün çekiş ve kendini temizleme özelliği
- Taş kesiklerine, kırılma ve kopmalara karşı dayanıklı yapı
- Merkezde bar kullanımı ile daha yüksek aşınma ve dış dibi çatlama/yorulma direnci
- Darbelere karşı dayanıklılık, uzun aşınma ömrü



**GD90**  
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6241062GTK	13.00-24 16PR	TL	335	1280	151	A8	3450	58	3811	573
U6242062GTK	14.00-24 16PR	TL	382	1354	153	A8	3650	54	4020	603

- Bloku deseni, omuz ve taban genişliğiyle yüksek yol tutuş kabiliyeti
- Endüstriyel ve yol dışı kullanıma uygun deseni ile aşınmaya karşı dirençli yapı
- Kum ve yol yapım çalışması gibi durumlarda oluşan yumuşak zeminlerde kolay kullanım, dengeli bir sürüş ve kolay kontrol sağlayan geniş omuzlu ve bloku yapı



**GD94**  
YOL YAPIM MAKİNELERİ  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6262052GTK	23.1-26 14PR	TL	587	1580	166	A8	5300	33	4675	698

- Çamurlu arazilerde optimum çekiş sağlayan dış deseni ve güçlü gövde yapısı
- Artırılmış dış derinliği



**GD92**  
ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6244062GTK	16.00-24 16PR	TL	432	1493	160	A8	4500	47	4413	658

- Düzlemsel yüzeyle sırt deseni ile asfaltı aynı oranda sıkıştırma kabiliyeti
- Yanak bölgesinde güçlü karkas yapısıyla stabil çalışma özelliği



**SM40**  
YOL YAPIM MAKİNELERİ  
LASTİKLERİ

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)	Yük İndeksi	Hız Sembolü	Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6201041GTK	9.00-20 12PR	TT	256	1002	157	A2	4125	94	2993	452
U6203061GTK	11.00-20 16PR	TT	290	1040	168	A2	5600	107	3100	467

# GTK

- Özel yapısı sayesinde yüksek kilometre performansı
- Mükemmel kavrayışı sayesinde sürüş konforu
- Azami çekiş gücü
- Uzun aşınma ömrü
- Darbelere dayanıklı yapı



## CK50 FORKLİFT LASTİKLERİ

### Şişirilmiş Boyutlar

### Yük & Basınç Bilgileri

Ürün Kodu	Lastik Ebadı & Kat Muadili	TL / TT	Şişirilmiş Boyutlar		Yük İndeksi	Hız Sembolü	Yük & Basınç Bilgileri			
			Kesit Genişliği (mm)	Dış Çap (mm)			Lastik Başına Taşınabilir Yük (kg)	Azami Yükte Şişirme Basıncı (psi)	Dinamik Yuvarlanma Çevresi (mm)	Statik Yüklü Yarıçap (mm)
U6091041GTK	6.00-9 12PR	TT	165	544	121	A5	1450	145	1610	240
U6101041GTK	6.50-10 12PR	TT	181	592	125	A5	1650	110	1754	262
U6121051GTK	7.00-12 14 PR	TT	195	674	134	A5	2120	110	2001	300
U6151051GTK	8.15-15 (28X9-15) 14PR	TT	220	710	146	A5	3000	145	2127	322
U6152071GTK	8.25-15 18PR	TT	240	840	153	A5	3650	145	2495	374

# GTK

- Kesilmeye ve kopmaya karşı dayanıklı yapı
- Lastiğin bütünsel yapısını koruyan özel karışım
- Özel topuk yapısı ile janta kolay montaj
- Derin diş yapısı
- Ağır çalışma koşulları için tasarlanmış sırt yapısı
- Yüksek çekiş gücü
- Sürüş konforu
- Uzun kullanım ömrü



## YENİ ÜRÜN

## FORXY DOLGU FORKLİFT LASTİKLERİ

### Lastik Bilgisi

### Teknik Bilgi

Ebat	Önerilen Jant	Topuk Tipi	Dış Çap (mm)	Kesit Genişliği (mm)	Forklift (25km/h Hıza Kadar)		Yük İndeksi (L)	Hız İndeksi (S)
					Yük Lastiği (kg)	Yön Lastiği (kg)		
18x7-8	4.33R-8	Quick Lip	452	160	2145	1650	125	A5
200/50-10	6.50F-10	Quick Lip	457	193	2470	1900	130	A5
23x9-10 (225/75-10)	6.50F-10	Quick Lip	583	198	3445	2650	142	A5
8.15-15	7.0-15	Quick Lip	689	212	3445	2650	142	A5

# GTK

# GTK



**Genel Merkez / Fabrika**

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad. No:129 41140  
Başiskele/Kocaeli TÜRKİYE Tel: +90 262 349 50 00

**Satış / Depo**

Yaylacık Mah. Metin Sok. No: 1 Başiskele/Kocaeli  
TÜRKİYE Tel: +90 262 349 50 00

**info@gtk.com.tr - www.gtk.com.tr**

